

BlueCash-50

Procesorius	Keturių branduolių ARM Cortex-A53, 2,0 GHz; saugus ARM Cortex M3
Atmintis	1 GB RAM, 8 GB „Flash“ (pasirenkama); 2 GB RAM, 16 GB „Flash“ (pasirenkama); 32 GB „MicroSD“
Operacinė sistema	Android 10
Pagrindinė kamera	5 megapikselių kamera
Papildoma kamera	0,3 megapikselių kamera
Mygtukai	Išjungimo / išjungimo mygtukas, 2 garsumo ir 2 nuskaitymo mygtukai
Ekranas	5,4 colio spalvotas ekranas, palaikantis kelių lietimų funkciją, 720 × 1440 px
Pirkėjo ekranas	OLED, 128 × 32 taškai
Spausdintuvas	2 colių, 7,4 V, didelės spartos
Spausdinimo raiška	203 × 203 dpi (8 × 8 taškai/mm)
Spausdinimo plotis	48 mm (384 taškai)
Spausdinimo greitis	12 eilučių per sekundę
Popieriaus plotis	58 mm
Didžiausias ritinėlio skersmuo	40 mm
Magnetinių kortelių skaitytuvas	Trijų takelių, dvikryptis
Lustinių kortelių skaitytuvas	Trinties tipo
Bekontaktis skaitytuvas	NFC-A, ISO 14443 A tipas; NFC-B, ISO 14443 B tipas; NFC-F, Felica; NFC-V, ISO 15693
Bekontaktiai mokėjimai	VISA payWave, MasterCard PayPass, American Express, DPAS, China UnionPay, Pure
Brūkšinių kodų skaitytuvas (pasirenkamas)	2D Zebra SE4710, 1280 × 800 CMOS
Jungtys	2 „nano SIM“ kortelių lizdai, SAM kortelės lizdas, „MicroSD“ kortelės lizdas (iki 32 GB), RS-232 kontaktai, USB Type-C jungtis, 3,5 mm TRRS jungtis
Laidinis ryšys	USB
Belaidis ryšys	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ir 5 GHz
Mobiliojo ryšio modulis	2G/3G/4G
GNSS	GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
Maitinimas	Kelių įtampų USB Type-C maitinimo adapteris; 5 V nuolatinė įtampa per USB ir kontaktus
Akumulatorius	Įkraunamas ličio jonų akumulatorius, 7,4 V, 2600 mAh
Sertifikatai	CE, FCC, RoHS, TQM, PCI PTS 5.x SRED, EMV 1 ir 2 lygiai, EMV 1 lygis (bekontaktis)
Matmenys (P × G × A)	82 × 206 × 61 mm
Svoris	506 g
Darbinė temperatūra	Nuo -10 °C iki 50 °C / santykinė drėgmė nuo 10 iki 90 %
Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 70 °C / santykinė drėgmė nuo 10 iki 90 %
Atsparumas kritimui	1,2 m; bandyta krintant ant plokštumų ir briaunų

