

SUNMI P2 SE išmanus mokėjimų terminalas Nauja

Prieinamas terminalas, patogus atsiskaitymas.



Didelis našumas

Keturių branduolių 2,0 GHz procesorius ir sparti DDR4 atmintis užtikrina sklandų veikimą.

Atnaujinta operacinė sistema

SUNMI OS, pagrįsta Android 11 Go: geresnis suderinamumas ir didesnis stabilumas.

Didesnis patvarumas

Apsauga nuo pusrų ir dulkių su patentuota SUNMI užuolaidėlės konstrukcija* užtikrina ilgesnį tarnavimą.

Universalumas

Papildomos galimybės: fiskalinės funkcijos, pirštų atspaudai, 2D skaitytuvas ir eSIM.

*Patento Nr. CN214625442U



SUNMI P2 SE techninės charakteristikos

Modelis T6820	Operacinė sistema SUNMI OS (pagrįsta Android 11 Go)	Procesorius Cortex-A53 4 branduoliai, 2,0 GHz	Atmintis 2 GB RAM + 8 GB ROM 2 GB RAM + 16 GB ROM (pasirenkama)	Ekranas 5 colių FW+, 960 × 480 5 colių HD, 1280 × 720, IPS (pasirenkama)
Kamera Galinė: 0,3 MP, FF 2 MP, FF (pasirenkama) 1D / 2D brūkšnių kodų nuskaitymas	Lustinės kortelės Lustinės / logiškai šifruotos kontaktinės kortelės; ISO 7816 / EMV / PBOC 3.0; 5 V / 3 V / 1,8 V	Magnetinės kortelės 1 / 2 / 3 takeliai; dvikryptis nuskaitymas; ISO 7810 / 7811	NFC skaitytuvas A ir B tipo bei MIFARE kortelės; ISO/IEC 14443 ir ISO 15693	eSIM Pasirenkama
Pirštų atspaudai Pasirenkama	Skaitytuvas 2D brūkšnių kodų nuskaitymo modulis (pasirenkamas)	Garsiakalbis 1 × 1 W	Mobilusis ryšys 2G / 3G / 4G	Spausdintuvas Integruotas 58 mm terminis spausdintuvas Greitis: 70 mm/s Ritinėlis: Ø40 mm Tarnavimo trukmė: 100 km
Kortelių lizdai 2 SIM + 1 PSAM arba 1 SIM + 2 PSAM MicroSD (TF), iki 32 GB	Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n	Bluetooth Bluetooth 5.0 BLE	GPS GPS AGPS BeiDou Galileo	Mygtukai 1 įjungimo / išjungimo 1 garsumo (+/-) Nuskaitymo mygtukai kairėje / dešinėje (pasirenkami)
Jungtys 1 USB Type-C, palaiko OTG 1 įkrovimo kontaktas („Pogo pin“) galinėje dalyje (pasirenkamas)	Akumulatorius Išimamas ličio akumulatorius 7,2 V / 2600 mAh	Maitinimo adapteris Įvestis: 100-240 V AC Išvestis: 5 V / 2 A DC 5 V / 1 A DC (pasirenkama)	Matmenys (I × P × A) 213,7 × 82 × 29 mm	Bendras svoris 465 g
Aplinkos sąlygos Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 50 °C Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C	Stotelė (pasirenkama) Įkrovimo stotelė Palaiko USB OTG Palaiko Ethernet	Sertifikatai PCI PTS V6.0, EMV Contactless L1, EMV L1 ir L2 Mastercard, TQM, Paypass, Paywave, D-PAS, JCB, AE CE, FCC, RoHS		

1. Naudojamos atminties kiekis gali būti mažesnis už įdiegtos atminties kiekį.
2. Visos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.